

AGROTEL	
Kettős membrán - belső	
08/2005	

**A GYÁRTÓ CÉG
BIZONYÍTVÁNYA
a „kettős belső membrán” minőségéről
Szín: bézs**

Poliészter szövet PVC - PU réteggel, **nehezen gyúlékony**, ultraibolya sugarakkal szemben ellenálló, Teljes súly 1100 g/m²

Alap:	1100 dtex poliészter	
Rétegbevonat:	PVC, poliészter lágyítóval	
Teljes súly:	1100g/m ²	
Továbbszakítási szilárdság:	DIN 53356	800/700 N
	DIN 53363	600/500 N
Tépő szilárdság:	EN ISO 1421	4000/4000 N/5cm
	DIN 53354	
Hőmérséklet állóság:	EN 1876-1	+ 70 °tól -35 °-ig
Tapadás:	100 N/5 cm	
Nehezen gyúlékony:	DIN 4102 B1 besorolás	
Ellenállóképesség:	ultraibolya sugarakkal, penésszel, gázokkal és trágyalével szemben	
Gázáteresztő képesség: Metán (biogáz)	kisebb mint 1000 cm ³ per m ² x nap x bar 23 °C a 2004 nov. 10.-i Fraunhofer Institut, Freising vizsgálati jelentés szerint a mezőgazdasági biogáz berendezésekre vonatkozó biztonsági szabályok alapján	